

Vertiv™ Liebert® GXE2 系列6–20kVA UPS

产品特点

- 性能卓越, 保证可靠供电
 - ☑ 全系列通过泰尔、CQC、CE等业界权威认证
 - ☑ 输入电压范围可达100–288Vac, 降低转换为电池供电的几率
 - ☑ 全系列6–20kVA UPS支持3台并机(2+1冗余), 满足客户的分级可用性需求
 - ☑ 过载能力可达125%, 10mins, 达到泰尔测试标准I类要求, 降低UPS转换为旁路供电的几率
 - ☑ 是维谛技术自研自产的产品, 依托维谛技术数十年的技术积累、质量管控、流程管理, 每一台产品均质量过硬
 - 绿色节能, 极低TCO, 超值体验
 - ☑ 具有ECO供电模式, 效率可高达99%
 - ☑ 智能化电池管理功能, 延长蓄电池的使用寿命
 - ☑ 功率因数0.9, 整机效率可达95.5%。以10kVA/9kW负载为例, 每年可帮助用户节省电费超过3500元
 - 小巧灵活, 更省成本
 - ☑ 具备多种开机方式, 支持远程开机与手动开机, 还可设置延迟开机
 - ☑ Liebert® GXE2 塔式安装占地面积小, 体积小, 为客户节省宝贵的机房空间
 - ☑ Liebert® GXE2 电池升级为无中线设计, 6–20k全系列16节(默认)、18节、20节电池可调, 最高可节省系统成本达20%
 - 易安装, 易使用, 易维护
 - ☑ 提供多种监控卡可选, 满足不同的监控需要
 - ☑ 输入、输出、电池连接均为OT端子排形式, 便于接线, 快速安装
 - ☑ 重量最大仅为34kg, 并且设计有专用搬运把手, 便于搬运和维护
 - ☑ 10k机型兼容单单模式和三单模式, 15/20k机型兼容三三模式和三单模式, 无需区分机型
 - ☑ 全系列产品标配2.8英寸大屏幕LCD显示屏, 图形界面, UPS运行状态及参数一目了然, 便于日常巡检和运维
- 

技术参数

Vertiv™ Liebert® GXE2 UPS				
额定功率(kVA)	6	10	15	20
尺寸和重量				
尺寸(W*D*H, mm)	160*400*356	160*500*426	160*530*426	
重量(kg)	11	15	23	
输入				
额定输入电压(V)	单单	单单/三单	三单/三三	
额定输入电压(V)	100–288			
额定工作频率(Hz)	40–70			
输入功率因数	0.99			
输入电流谐波(THDi)	<5%			
输出				
额定输出电压(V)	220/230/240			
额定输出频率(Hz)	±0.1			
输出功率因数	0.9			
逆变器过载能力	125%10mins			
整机效率	高达95.5%			
电池				
类型	密封式免维护铅酸电池 (12V/9Ah)			
电池电压(V)	192–240			
电池节数	16、18、20; 缺省: 16			
工作环境				
运行温度范围(℃)	0–40			
相对湿度(%)	5–95			
噪声dB(A)	55		58	
海拔高度(m)	2000, 不降额			
防护等级	IP20			

应用场景

- Wi-Fi
 - IT设备
 - 交换机
 - ATM机
- PC终端
 - POS收银
 - 监控系统
 - 信号系统
- 售检票系统
 - PLC自控系统