

Vertiv™ ITG 系列1–10kVA UPS

产品特点

- 多维保障，消除用电“焦虑”
 - ☑ 采用三防漆涂覆技术，过载能力强，高可靠性，为客户的关键设备提供稳固的电力保障。全系列UPS主机提供原厂三年超长质保
- 性能优异，即插即用
 - ☑ 具有超宽电压输入范围、电网适应性强；整机效率最高可达94%，具备丰富的可扩展功能，6–10k产品支持3台并机，提供配套电池包，即插即用
- 智能监控，轻松管理
 - ☑ 具备智能化监控管理功能，系统配置各类型监控卡，满足不同监控需求，保障UPS系统的全程无忧维护，大幅简化系统的日常运维
- 全面保护，不惧挑战
 - ☑ 基于双变换纯在线式结构，具有防浪涌、滤波防干扰、电池过欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警等保护功能



应用场景

- 通信
- 金融
- 商超
- 物流
- 医疗
- 政府
- 教育
- IT机房

技术参数

Vertiv™ ITG UPS					
容量	1000VA/900W	2000VA/1800W	3000VA/2700W	6000VA/6000W	10000VA/10000W
尺寸和重量					
尺寸 (W*D*H mm)	标机/长机 310*438*86	标机/长机 410*438*86	标机630*438*86 长机460*438*86	标机/长机主机 633*438*88(2U) 标机电池 735*438*88(2U)	
净重 (kg)	标机11 长机5.5	标机18 长机8.3	标机26.5 长机9.4	标机/长机主机17 标机电池48	标机/长机主机20 标机电池48
输入					
输入电压范围(V)	110–300				
输入频率范围(Hz)	40–70				
输入功率因数	0.99				
制式	单进单出				
输出					
额定输出电压(V)	220/230/240				
市电工作效率(%)	88	89	90	93.5	
过载能力	105–110%10分钟, 110–130%1分钟, >130%3秒				
电池					
标机电池数量(节)	2	4	6	16	
标机充电电流(A)	1				
长机电池数量(节)	3	6	6	16–20连续可调	
长机充电电流(A)	最大6			最大4	
工作环境					
运行温度范围(℃)	0–40				
噪声dB(A)	<50				
海拔高度(m)	1000				