

Vertiv™ Liebert® GXE 系列1–3kVA UPS

产品特点

- 大屏LCD显示, 更为直接、方便地进行设置
- 突破性超紧凑设计: 体积较同类型产品30–70%
- 超强过载能力: 市电额定下, 130%可10分钟, 150%可1分钟, 满足客户突加负载的
- 8A长机充电能力, 充电能力可设置, 满足长延时电池的快速回充, 提高了电池寿命
- 输入电压120–288V范围内, 输出不降额, 大大降低了转电池的概率, 提高了电池寿命
- 出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3–4个百分点, 满载1k一天可省近一度电



应用场景

- 电信
- 金融
- 政府
- 医疗
- 教育
- 制造
- 物流
- 交通
- 商业

技术参数

Vertiv™ Liebert® GXE UPS			
额定功率	1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W
尺寸和重量			
尺寸 (W*D*H mm)	标机156*255*295 长机156*150*295	标机156*255*466 长机156*150*466	标机156*255*466 长机156*150*466
重量(kg)	标机12/长机4	标机22/长机7	标机25/长机7
输入			
额定输入电压(V)	220±1%，230/240±3%		
额定工作频率(Hz)	45–65；自适应		
输入电压范围(V)	120–288，额定220，全输入电压范围内可满载工作		
输入功率因数	0.99		
输出			
额定输出频率(Hz)	45–55(50体制)；55–65(60体制)		
输出功率因数	0.8		
逆变器过载能力	105–130%10min；130–150%1min；>150%500ms		
整机效率	≥91%	≥93%	
电池			
类型	阀控式密封铅酸蓄电池		
电池电压(V)	36	72	72
内置电池规格	3*12*7Ah	6*12*7Ah	6*12*9Ah
工作环境			
运行温度范围(℃)	0–+40		
储存/运输温度(℃)	-40–+70		
相对湿度(%)	0–95，无冷凝		
噪声dB(A)	<45		
海拔高度(m)	40℃时，高达2000，无需降额		
符合标准	安规：EN62040-1: 2008		