

Vertiv™ Liebert® Industry 工业UPS

产品特点

- 超强带载能力
- 全数字控制技术
- 工作电源冗余设计
- 智能电池管理系统
- N+1冗余风扇冷却系统
- 内置输出隔离变压器，输入隔离变压器可选
- 120*90大屏幕LCD显示屏+LED指示灯人机界面系统

应用场景

- 制造
- 矿业/金属
- 化工/石油化工
- 石油和天然气
- 供水/污水处理



技术参数

Vertiv™ Liebert® Industry 工业 UPS								
额定功率(kVA)	5	10	15	20	30	40	60	80
尺寸和重量								
尺寸(W*D*H mm)	900/1300*850*2100/1900							
重量(kg)	400	440	480	550	680	750	930	1020
输入								
额定输入电压(V)	380/400/415, 3 线							
额定工作频率(Hz)	50							
输入电压范围(V)	323—478(-15—+25%)							
输入频率范围(%)	-10—+10							
电池								
标称电压 (V)	360—408(30—34 节 12V 电池)							
输出								
额定输出电压 (V)	220/230/240 单相两线							
输出功率因数	0.8							
逆变器过载能力	110%60 分钟, 125%10 分钟, 150%1 分钟							
旁路								
额定输入电压 (V)	220/230/240VAC 单相两线							
旁路电压范围 (%)	-10—+10							
工作环境								
运行温度范围 (℃)	0—55 (0—40 满载长期运行 ; 41—55 可降额带载, 每增加 1℃带载减少 1.5%)							
相对湿度 (%)	0—95, 无凝露							
海拔高度 (m)	≤1000, 1000 以上每增加 100, 所带负载减少 1%							
噪声 dB(A)	53—65							
保护等级	IP20 (可达 IP31)							