

Vertiv™ Liebert® Industry 电力专用UPS

产品特点

- 优越的电气性能
- 可以根据用户需求定制
- 高速数字信号处理器控制
- 内置输入输出隔离变压器
- 4位置旋转式维修旁路开关
- 磁集成12脉冲可控硅整流设计
- 先进的SNMP/MODBUS/干接点通讯功能
- 160*90mm触摸屏设计, 大于2000条历史事件记录



应用场景

- 化工
- 发电厂
- 采矿及冶炼
- 石油和天然气

技术参数

Vertiv™ Liebert® Industry 电力专用UPS										
额定功率(kVA)	10	15	20	30	40	50	60	80	100	120
尺寸和重量										
尺寸(W*D*H mm)	800/1200/1400/1600*800*2050									
重量(kg)	540	580	600	680	1100	1180	1280	1440	1650	1750
输入										
额定输入电压(V)	380/400/415, 3线									
额定工作频率(Hz)	50/60									
输入电压范围(V)	323–456									
输入频率范围(Hz)	45–65									
输入功率因数	≥0.95									
输入电流谐波(THDi)	<5%									
电池										
标称电压(V)	220									
输出										
额定输出电压(V)	220/230/240, 单相									
输出功率因数	0.8									
逆变器过载能力	110%60分钟, 125%10分钟, 150%1分钟									
旁路										
额定输入电压(V)	220/230/240, 单相									
旁路电压范围(%)	-10—+10									
额定频率范围(Hz)	50/60									
工作环境										
运行温度范围(℃)	0—40满载长期运行（40—60降额使用）									
相对湿度(%)	0—95, 无凝露									
海拔高度(m)	≤1000, 1000以上每增加200, 所带负载减少1%									
噪声dB(A)	53—65									
保护等级	IP42									