

Vertiv™ Liebert® Hipulse D 工业交流UPS

产品特点

- 电气隔离功能
- 前操作, 易维护
- 零毫秒不间断切换
- 冗余, 并联, 可扩容
- 高防护等级, 可定制
- 友好直观的显示界面
- 可以根据场景需求定制
- 满足工业应用的全数字智能化解决方案
- 优化设计确保对工业环境的温度适应性
- 充裕设计及稳固结构使得整体可靠性更高
- 丰富的MODBUS/SNMP/干接点等通讯功能

应用场景

- 交通
- 发电厂
- 变电站
- 水泥厂
- 钢铁厂
- 化工厂、化肥厂
- 石油天然气开采、储运及炼制
- 制药, 纺织, 食品加工等生产制造场景



技术参数

Vertiv™ Liebert® Hipulse D 工业交流UPS	
输入	
额定输入电压(V)	415, 3线
额定工作频率(Hz)	50
输入电压范围(V)	332–456
输入频率范围(Hz)	45–55
输入功率因数	0.92
电池	
额定电池电压(V)	216/240/300/360
电池类型	镍镉电池/胶体电池/VRLA阀控铅酸电池
输出	
额定输出电压(V)	220/230/240 (单相); 380V/400/415 (三相)
输出功率因数	0.8
额定输出频率(Hz)	50
逆变器过载能力	110%60分钟; 125%10分钟; 150%1分钟
旁路	
旁路额定输入电压(V)	220/230/240 (单相); 380V/400/415 (三相)
旁路电压范围(%)	-10–+10
工作环境	
运行温度范围(℃)	0–40
相对湿度(%)	0–95, 无凝露
海拔高度(m)	1000, 1000以上每增加100, 所带负载减少1%
防护等级	IP41~IP42