

热管理系列产品方案——房间级制冷解决方案

Vertiv™ Liebert® PEX3 R410A风冷节能认证空调

产品特点

- 大风量，高显热比设计
- 高效V型微通道蒸发器
- 高效EC风机，风量无级调节
- 高效涡旋压缩机，R410A环保制冷剂
- LCD全中文图形显示屏，可选9寸触摸屏
- 高效远红外加湿，适应恶劣水质，低维护量



应用场景

- UPS 和电池室
- 高科技环境及实验室
- 工业控制室和校准中心
- 计算机和数据中心(IDC)
- 中大型交换机和移动机房

技术参数

机组型号	P1025	P1030	P1040 (单)	P1040 (双)	P1050 (单)	P1050 (双)	P2060	P2070	P2080	P2090	P2100
尺寸(W*D*H mm)	930*995*1975			1130*995*1975			1830*995*1975			2230*995*1975	
重量(kg)	350	360	370	460	420	470	650	660	670	750	760
上/下送风制冷量(kW)	25.1	30.0	40.4	40.5	50.1	50.1	60.5	70.1	80.4	90.1	100.2
上/下送风显冷量(kW)	22.6	27.0	36.4	36.5	45.1	45.1	54.5	63.1	72.4	81.1	90.2
风机标准风量(m³/h)	7500	9000	12000	12000	13600	13600	18000	21200	24000	25600	27200
风机台数	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
风机类型	EC										
加湿器加湿量(kg/h)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	10	10	10	10	10
加湿器加湿水盘	不锈钢										
压缩机数量	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
电加热功率(kW)	6	6	9	9	9	9	9	9	12	12	12
滤网等级	G4										
电参数FLA(A)	28.2	30.0	39.6	45.5	46.3	46.4	55.3	57.6	70.0	76.4	83.6