

Vertiv™ Liebert® DA 混动双擎系列智能热管精密空调

产品特点

- 超大冷量，无畏高密散热
 - ☑ 大大减少空调的部署数量
 - ☑ 单机超大制冷量可高达200kW
- 混动双擎，深挖自然冷潜能
 - ☑ “预冷+补冷”模式
 - ☑ 独特的层叠盘管结构
 - ☑ 双系统设计，互为备份
- 智能控制，自适应模式切换
 - ☑ 动态切换
 - ☑ 能效最佳寻优
 - ☑ 模式切换，送风波动不超+1/-3℃
- 高效节能，可信超低PUE
 - ☑ 无水制冷模式WUE=0
 - ☑ 自然冷利用时长提升40%
 - ☑ 全年整体能效比提升超15%



应用场景

- 大型数据中心(IDC)
- 中、大型机房和移动机房
- 缺水地区, 有严格节能要求的数据中心

技术参数

机组型号	DA150D/RP	DA200D/RP	DA150HP	DA200HP
送风方式	房间型下送风/水平送风		风墙型水平送风	
尺寸(W*D*H mm)	2680*1200*2650	3280*1200*2650	2500*1300*2800	
重量(kg)	1110	1455	1150	1250
制冷量(kW)	150	200	150	200
显冷量(kW)	150	200	150	200
标准风量(m³/h)	34500	46000	34500	46000
风机台数	3	4		
风机类型	EC			
机外静压(Pa)	20–200			
压缩机台数	2			
系统设计	双系统			
滤网等级	G4			
电参数FLA(A)	72.7	98.4	98 (包含冷凝器)	105.2 (包含冷凝器)