

Vertiv™ Liebert® PCW 系列高效冷冻水末端空调

产品特点

- 前/后送风（新机型）
 - ☑ 无需架空地板
 - ☑ 水平送风的弥漫式送风结构
- 高效风机
 - ☑ 提供更大的风量/更高的静压低噪
- 大颗粒度VS占地面积
 - ☑ 紧凑的占地面积和整机高度，可采用标准柜进行运输
 - ☑ 单机可提供230~300kW超大制冷量（根据需求工况决定）



应用场景

- 计算机房
- 交换机房
- 中、大型数据机房

技术参数

机组型号		PH250
测试工况	回风干球温度36℃，相对湿度26%RH，冷冻水进水温度20℃，出水温度28℃	
尺寸(W*D*H mm)	3500*1080*2650	
重量(kg)	1410	
制冷量(kW)	230.3	
显冷量(kW)	230.3	
标准风量(m³/h)	59000	
风机台数	4	
风机类型	EC	
滤网等级	G4	

Vertiv™ Liebert® AHU 系列冷冻水风墙精密空调

产品特点

- 高回风高温设计
- AHU不占据数据主机房空间
- 冷冻水机组由上下两部分组成
- 整机可提供高达65000m³/h的风量和100Pa静压



应用场景

- 计算机房
- 交换机房
- 中、大型数据机房

技术参数

机组型号		FA065HC
测试工况	回风干球温度35℃，冷冻水进水温度15℃，出水温度22℃	
尺寸(W*D*H mm)	2800*1600*3600	
重量(kg)	2800	
制冷量(kW)	300	
显冷量(kW)	300	
标准风量(m³/h)	65000	
风机台数	4	
风机类型	EC	
风机风阀数量	4	
滤网等级	G4	
电源制式	380–415V/3ph/50Hz/60Hz+N	