

Vertiv™ Liebert® DataMate 3000-2 系列机房专用空调

产品特点

- 节能环保
 - ☑ 环保制冷剂R410A
 - ☑ 获得中国节能产品认证证书
 - ☑ 采用Copeland品牌涡旋压缩机
 - ☑ 高显热比、高能效的制冷系统设计
 - ☑ 选配节能卡组件, 实现更高节能效果
- 智能控制功能
 - ☑ 群控功能: 可实现备份、轮巡
 - ☑ AI故障自诊断、自学习运行功能
 - ☑ 室内机显示屏上读取室外机运行状态
 - ☑ 远程监控及报警系统, 实现边缘站点的远程运维
- 高可靠性
 - ☑ 严格认证的器件
 - ☑ 广阔的输入电压范围, 多种电源保护功能
 - ☑ 具备来电自启动功能, 并可设置延时启动时间
- 易使用、易维护、适应力强
 - ☑ 界面简洁, 友好
 - ☑ 占地面积小, 全正面维护
 - ☑ 冷凝器满足-15~+45℃的室外温度环境
 - ☑ 过滤器结构紧凑, 可重复清洗, 维护方便
 - ☑ 远红外加湿系统, 不受水质影响、易维护
 - ☑ 可选配低温组件实现-34~-15℃室外温度下运行
 - ☑ 室外机风机为无极全调速控制, 运行更节能、更低噪声



技术参数

机组型号	DME05		DME07		DME12		DME17		DME22		DME27	
尺寸(W*D*H mm)	510*385*1850				600*500*1975		750*650*1975		800*765*1975		850*835*1975	
重量(kg)	85				125		230		253		283	
制冷量(kW)	5.5	7.5		12.5		17		22		28.1		
显冷量(kW)	5	7		11.3		15.5		19.8		25.3		
送风方式	上送风								上送风/下送风			
风机标准风(m³/h)	2000			3100		4300		6000		7300		
风机台数	1											
风机机外静压(Pa)	20-50											
压缩机数量	1											
电加热功率(kW)	3 (可选)						5.5 (可选)		6 (可选)			
红外加湿器加湿量(kg/h)	1.5 (可选)						3 (可选)					
最大电流(A)	20						25		26.8		30.3	
空开	32						40					
冷却方式	水冷/风冷											

应用场景

- 设备间、动力间
- 变电站、变电所
- 中小型计算机房
- 户外电子、通讯设备间
- 检验室、检测室、存储间