

Vertiv™ Liebert® XD/XDCS 系列全变频氟泵多联智能热管解决方案

产品特点

- 创新应用的充注式制冷剂
 - ☑ 此项应用使得Liebert® XD 解决方案更具能源效益。液体充注式制冷剂在吸收热量后会变成气体，相对于单相流（水），具有7倍的效率，与冷水方案相比，可以节省大约7倍的能源。它可在低压环境下工作，且在常温下会变成气体，这也使得其成为IT设备的理想制冷剂
- 配置符合数据中心的需求
 - ☑ Liebert® XDCS系统解决方案具有高适应性和扩展性，能满足数据中心日益变化的发展需求。Liebert® XDCS制冷主机支持多种Liebert® XD制冷模块配置，可以冷却高热密度机柜负荷。只需根据机房布置和热负荷搭配Liebert®XD模块即可。制冷模块只需占用少量或者不占用地面空间



应用场景

- 金融
- 教育
- 政府
- 电信
- 建筑工程
- 数据中心/主机托管/托管

技术参数

机组系列	XDP200	XDC130	XDC200	XDCS130	XDCS200
类型	水冷	风冷	风冷	风冷	风冷
尺寸(W*D*H mm)	600*1100*1975	600*1100*1945	600*1100*1975	600*1100*1945	800*1100*1975
重量(kg)	370	320	600	320	600
额定制冷量(kW)	160	130	240	130	240
电源	380V, 3ph, 50Hz	380V, 3ph, 50Hz		380V, 3ph, 50Hz	
满负荷电流(A)	6	75	140	75	120