

Vertiv™ CoolLoop Chiller 水冷磁悬浮冷水机组

产品特点

- 节能智控
- 高效稳定
- 绿色安全
- 多维流体架构
- 无油高效换热技术
- 无油0摩擦磁悬浮压缩机



应用场景

- 酒店
- 商场
- 学校
- 写字楼
- 会展中心
- 轨道交通
- 数据中心
- 工业制造
- 新能源行业

技术参数

机组型号		WM4055S GH000Z	WM4066S GH000Z	WM4075S GH000Z	WM4150S GH000Z	WM4220S GH000Z
制冷量 (RT)		156	188	213	426	626
制冷量 (kW)		550	660	750	1500	2200
电源电制		380V/50Hz 3P+PE				
机组最大运行功率 (kW)		131.3	106.3	128.8	257.6	386.4
机组最大运行电流 (A)		210	170	206	412	618
机组启动电流 (A)		2				
蒸发器	类型	满液式				
	水流量 (m³/h)	79.2	95.04	108	216	316.8
	水压降 (kPa)	63.1	58.7	78.9	90	32.3
	水侧承压 (MPa)	1.0				
	接管方式	卡箍		法兰		
	接管尺寸 (mm)	DN150		DN200		DN250
冷凝器	类型	壳管式		壳管式		
	水流量 (m³/h)	94.6	113.52	129	258	378.4
	水压降 (kPa)	44.1	46	67.9	73.5	37.6
	水侧承压 (MPa)	1.0		1.0		
	接管方式	卡箍		法兰		
	接管尺寸 (mm)	DN150		DN200		DN250
外形尺寸	长 (mm)	1620	2120	2480	2930	5000
	宽 (mm)	850	1210	1260	2670	2670
	高 (mm)	1798	2100	2400	2400	2400
运输重量 (kg)		2000	2700	3100	6110	9100
机组带蒸发器侧水压差开关和橡胶减震垫, 可选配弹簧减震器, 水流开关等						