

Vertiv™ Liebert® VCC 集中式冷凝器

产品特点

- 分期建设
  - ☑ 按需设计, 分期逐步投入使用
- 模组式安装
  - ☑ 通过将单个冷凝器进行集中式的模块化设计和运输安装
- 集中式理念
  - ☑ 所有模块集中拼接, 方便维护和管理
- 独立式管理
  - ☑ 一对多的解决方案, 独立运行, 减少单点故障, 互为备份
- 更少的占地面积
  - ☑ 全新“V”型设计冷凝器比传统“一”型冷凝器最高节省70%的占地面积, 提高室外面积使用率
- 更高的性能
  - ☑ 多种控制模式, 适应不同环境运行
  - ☑ 可选配水喷淋, 自然冷等节能组件
  - ☑ 采用大风量EC风机, 节省15~55%风机功耗
- 更好的维护
  - ☑ 模块化设计, 器件通用, 方便维护, 利于备件
  - ☑ 多非常方便清除室外盘管污垢的特殊设计图



应用场景

- 教育
- 政府
- 电信
- 金融
- 数据中心/主机托管/托管

技术参数

| 机组型号          | LVC088                   | LVC106 | LVC140              | LVC152 | LVC170 |
|---------------|--------------------------|--------|---------------------|--------|--------|
| 尺寸 (W*D*H mm) | 2330*1100*1780/1744/1709 |        | 2330*1250*2222/2250 |        |        |
| 重量 (kg)       | 315                      | 340    | 415                 | 430    | 450    |
| 液管尺寸 (mm)     | 25                       |        |                     |        |        |
| 气管尺寸 (mm)     | 28                       |        |                     |        |        |

Vertiv™ 平面型室外冷凝器

产品特点

- 无极调整风机控制
- 单/双制冷回路设计
- 可选高效低噪音室外机
- 由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成
- 维护要求极低的风机电机适用于各种气候条件



应用场景

- 教育
- 政府
- 电信
- 金融
- 数据中心/主机托管/托管

技术参数

| 机组型号  | 重量(kg) | 尺寸 (L*H*W mm) | 风机直径(mm) | 风机数量 |
|-------|--------|---------------|----------|------|
| LSF24 | 105    | 1384*990*689  | 710      | 1    |
| LSF32 | 110    | 1384*990*689  | 710      | 1    |
| LSF38 | 120    | 1384*990*695  | 800      | 1    |
| LSF42 | 130    | 1584*1273*695 | 800      | 1    |
| LSF52 | 140    | 1584*1273*695 | 800      | 1    |
| LSF62 | 150    | 1884*1273*689 | 710      | 2    |
| LSF65 | 150    | 1884*1273*689 | 710      | 2    |
| LSF70 | 150    | 1884*1273*689 | 710      | 2    |
| LSF76 | 220    | 2384*1273*695 | 800      | 2    |
| LSF85 | 230    | 2384*1273*695 | 800      | 2    |
| LDF42 | 130    | 1584*1273*695 | 800      | 1    |
| LDF52 | 140    | 1584*1273*695 | 800      | 1    |
| LDF58 | 155    | 1884*1273*689 | 710      | 2    |
| LDF62 | 160    | 2084*1273*689 | 710      | 2    |
| LDF70 | 160    | 2084*1273*689 | 710      | 2    |
| LDF76 | 220    | 2384*1273*695 | 800      | 2    |
| LDF85 | 230    | 2384*1273*695 | 800      | 2    |