

Vertiv™ SmartRow™ 2-C 易睿™ 轻量版单排全封闭微模块

产品特点

- 高可靠保障
 - 更优性能 ITA2 UPS, 支持 U 锂融合全通讯解决方案
 - 紧凑型机架式变频空调, 满足小微机房等有限使用空间使用需求
 - 自带应急风扇, 消防插框可选, 满足极端工况紧急散热 + 消防需求
- 物超所值
 - 整体解决方案头部大品牌 + 更优性价比
 - 出厂全预制标准化产品, 现场工作量最小化
 - 标配移动应用 APP, 安卓 +IOS 系统均适配
- 与环境解耦
 - 冷热气流内部循环, 对外部环境零影响
 - 物理空间不受限, 正常机柜高度即可交付
 - 一路市电输入, 内部配电链路自行分配, 无需额外配电工程



应用场景

- 工控领域场景
- 小容量小负荷计算节点
- 金融、商超行业的营业网点
- 各种政府、教育、医疗等行业网络接入节点

技术参数

Vertiv™ SmartRow™ 2-C 易睿™ 轻量版单排全封闭微模块	
系统尺寸 (W*D*H mm)	2400/3000*1200*2000, 可选配 1 个 800mm 宽 IT 机柜
机柜尺寸 (W*D*H mm)	600/800*1200*2000, 机械门锁, 前玻璃门后钣金门
方案扩展	可扩展至 1+2/1+3/1+4 (1* 动力柜、2-4*IT 机柜)
电源输入	220V AC 单路电源, 可选 ATS 双路电源输入, 标配总输入电表
防雷器	C 级防雷器, 防雷器失效监测 (动力柜内出厂预制)
空调	8kW 插框空调, 单机, 电加热 1kW, 不支持加湿和冷凝水泵 (动力柜内出厂预制)
UPS	ITA2 10kVA UPS, 单机 (动力柜内出厂预制)
PDU	每机柜 (含动力柜) 出厂预制 2 条 24 口基本型 PDU, GB/IEC 端口可选
环境监测	每机柜标配 1 个 TH(前门) 和 1 个 T(后门), 水浸等 (柜内出厂预制)
智能照明	前后门标配 LED 灯, 门开灯亮, 门关灯灭 (柜内出厂预制)
顶部走线	标配 L 型理线支架, 可选全封闭走线槽
消防	消防插框可选配
智能运维	WEB 页面、APP
告警	邮件、APP、4G 语音猫和 4G 短信猫可选配
其他	维谛技术铅酸 / 锂电池模块可选、SCC 综合布线产品可选