

一体化解决方案——机柜式微模块解决方案

Vertiv™ SmartCabinet™ 新睿™ 机柜式微模块解决方案

产品特点

- 高可靠
 - ☑ 标配 C 级防雷
 - ☑ 可内置气体消防单元
 - ☑ 顶级 UPS+ 原厂电池
 - ☑ 1-DNA 架构, 组件无缝耦
 - ☑ 24/7 精密制冷 + 应急温控
 - ☑ 全封闭柜体, 防尘防潮防鼠
 - 省能耗
 - ☑ PUE 低至 1.3 以下
 - ☑ 极近送风, 冷热内循环
 - ☑ 变频供冷, 显热比高达 1
 - 智能管理
 - ☑ 风吹草动, 短信即至
 - ☑ 智能照明, 门开即亮
 - ☑ 刷卡开门 + 远程开门
 - ☑ 9 寸触屏 + 远程 WEB 访问
 - ☑ 智能 PDU 可远程逐位控制
 - ☑ 多至 256 个站点的集中管控
- 快部署
 - ☑ 标准机房环境
 - ☑ 仅需一条市电进线
 - ☑ 组件预装, 进场即用
 - ☑ 无需安装室外机 (一体机)
 - 靓颜值
 - ☑ 纯正 IT 风格
 - ☑ 人机界面清新友好
 - ☑ 高度集成, 告别凌乱



应用场景

- 楼层接入间
- 智能制造产线
- 边缘计算节点
- 机房场地受限场景
- 高防护要求场地场景

技术参数

Vertiv™ SmartCabinet™ 新睿™ 机柜式微模块解决方案		
机型	宽单柜	宽双联机
尺寸 (W*D*H mm)	600*1200*2000	1200*1200*2000
占地面积(含开门及操作空间)	1.5m²	3m²
可用U位*	29U	71U
输入电压制式	单相220V	
防雷等级	C级	
后备时间	15~60min(内置电池模块)@3kW; >60min(原厂免维护VRLA)@3kW	
PDU数量及插座位数	16位*1条/2条	16位/24位*2条/4条
PDU功能	智能开关型, 可监测电压/电流/有功功率/功率因数/耗电量, 支持插座级远程通断控制	
空调室外机	有, -5m≤ ΔH ≤10m	有, -5m≤ ΔH ≤10m
应急风扇	具备	
触摸屏尺寸及界面语言	9寸, 中/英文	
远程监控	WEB浏览器访问, 无需客户端	
安防措施	可选机械锁/智能电磁锁, 标配门磁传感器	
环境检测	温湿度、温度、漏水	
短信告警	可选	
气体消防	可选, 3U	

注：* 对应柜内已有 1 台 UPS 主机和 1 个电池模块的情况