

Vertiv™ SmartCabinet™ 2 新睿™ 机柜式微模块解决方案

产品特点

- 可扩容双联柜 / 三联柜方案
- 服务器机柜 / 网络机柜多规格可选
- All in One Cabinet，“机柜即机房”
- 可配备高密度锂电池，100% 空间 =300% 后备时间

应用场景

- 楼层接入间
- 智能制造产线
- 边缘计算节点
- 机房场地受限场景
- 高防护要求场地场景



技术参数

Vertiv™ SmartCabinet™ 2 新睿™ 机柜式微模块解决方案		
机型	一体机	分体机
尺寸 (W*D*H mm)	600*1200*2100	600/800* 1200*2000
系统外观	9 寸触摸屏 双层玻璃前门，单层玻璃后门	9 寸触摸屏 双层玻璃前门，单层玻璃后门
防护等级	IP5X	IP5X
可用 U 位 *	19U	29U
额定 IT 容量	3kW	3kW
市电输入制式	单相 220v	单相 220v
防雷等级	C 级	C 级
PDU	16A 竖直 Switch 型, 16 口国标 支持电力监测、过载预警、延时启动、远程通断控制	32A 竖直 Switch 型, 24 口国标 支持电力监测、过载预警、延时启动、远程通断控制
空调内外落差	-5m≤ Δ H≤10m	-5m≤ Δ H≤10m
应急散热	具备	具备
环境监测	温度、漏水	温度、漏水
安防措施	可选机械锁 / 智能锁 标配微动开关侦测柜门开合	可选机械锁 / 智能锁 标配微动开关侦测柜门开合
远程管理	WEB 浏览器访问	WEB 浏览器访问
实时告警	可选短信 / 电话语音	可选短信 / 电话语音
照明	前后 LED 灯, 门开灯亮, 门关灯灭	前后 LED 灯, 门开灯亮, 门关灯灭
消防	可选内置气体消防, 温烟双路告警, 3U	可选内置气体消防, 温烟双路告警, 3U

注：* 对应柜内已有 1 台 UPS 主机和 1 个电池模块的情况