

Vertiv™ 易睿管理器 (RDU-A G2)

产品特点

- 支持空调群控, 实现节能减排
- 提供远程托管, 降低机房管理难度
- 双路供电, 双网口设计, 提升系统可靠性
- 支持在线增量式升级, 降低现场维护调节成本
- 可编程逻辑控制功能, 告警通知方式多种多样, 保证异常情况下机房的安全
- 全网口设计, 并提供丰富的对外接口及通信协议, 满足多种类型设备与系统的无缝对接



应用场景

- 中小型数据中心

技术参数

Vertiv™ 易睿管理器 (RDU-A G2)	
尺寸 (W*D*H mm)	440*311*43
重量 (kg)	<8
输入电压 (V)	100–240
输入频率 (Hz)	45–66
总功率 (W)	30
颜色	黑色
安装方式	机架式安装

Vertiv™ Liebert® RDU501 机房智能融合管理系统

产品特点

- 超融合
 - ☑ IT 基础设施异构接入
 - ☑ 访问交换机串口控制台
 - ☑ 实时监控服务器工作状态
 - ☑ 综合展示 IT 设备、动力环境以及告警信息
- 汇管理
 - ☑ 集成资产管理, 可选配 U 位管理系统
 - ☑ 集成消防管理, 可通过消防信号联动控制
 - ☑ 集成 AI 节能算法, 可选配 Vertiv™ AI Lite
 - ☑ 集成门禁管理, 支持指纹、人脸等生物识别技术, 便捷安全
 - ☑ 集成视频监控, 可直连 IPC 智能摄像头, 直接保存录像到本地
- 快交付
 - ☑ 预制 PUE 计算模型, 可显示实时 PUE 和负载率数据
 - ☑ 预制 Vertiv™ SmartSolution™ 模块化机房 2D 底图, 通过简单拖拽可快速对机房建模
 - ☑ 预制空调群控模型, 可自动调度各空调, 降低空调能耗、延长空调寿命、避免空调竞争运行



应用场景

- 中小型数据中心

技术参数

Vertiv™ Liebert® RDU501 机房智能融合管理系统		
采集器主机	尺寸(H*W*D mm)	43.5*440*445
	重量(kg)	<10
	处理器	Intel Celeron, Core 2.08 GHz
	内存	4G
	存储	32G
	电源	双路, 100–240VAC宽电压(兼容240VDC), C14防脱插头
	安装方式	1U机架式
采集器环境特性	使用场所	通常为数据中心或者计算机房, 一般有空调环境
	工作温度(℃)	0–+60
	相对湿度(%)	0–95, 无凝露
	使用环境	尘埃满足GR-63的室内标准, 无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等
	大气压力(kPa)	70–106
	存储温度(℃)	-20–+70
	冷却方式	自然冷
	防护等级	IP20