

一体化解决方案——机柜解决方案&U位管理器&综合布线方案

Vertiv™ VE 系列机柜

产品特点

- 高标准的机柜设计指标
 - ☑ 8、9 级烈度抗震等级
 - ☑ 静态承重可达 2600kg
 - ☑ 前后门开孔率 80% 以上
 - ☑ 前后柜门一体化折弯封闭腔工艺
- 强大的方案延展性
 - ☑ 支持上下进线方式
 - ☑ 可轻松更改为下进风机柜
 - ☑ 无缝兼容 Vertiv™ SmartAisle™ 设计
- 完美的细节处理
 - ☑ 接地电缆更规范
 - ☑ 侧门带锁更安全
 - ☑ 整体焊接结构, 强度更好
 - ☑ 标配并柜组件, 并柜控制更优



应用场景

- 互联网数据中心
- 运营商数据中心
- 各行业数据中心

Vertiv™ U 位管理器

产品特点

- 极简管理: 资产标签 ID 全球唯一, 二维码快速读取
- 高效运维: 每 U 位均配置双色 LED 指示灯, U 位状态一目了然
- 安装便捷: 接口检测模块及资产条均为磁吸式安装, 无需额外安装孔位
- 布线简单: U 位检测接口模块采用 2 个 RJ45 接口, 同时支持供电及 RS485 通讯, 模块与模块之间支持手拉手串接
- One-DNA 设计: 与动环系统同品牌确保监测更高精准度, U 位标签与资产条采用磁吸 + 触点连接方式, 杜绝相邻 U 位之间干扰
- 设计精巧: 标签及资产条尺寸小巧, 与 VE 机柜完美适配, 不额外占用机柜空间, 兼容各颗粒度 Vertiv™ Smart Solution™ 解决方案
- 高度集成: 直接上报 RDU 系统或 Smart POD 呈现在后台动环平台, 采用标准 Modbus RTU 通信协议, 亦可支持第三方系统快速集成



应用场景

- 大中小型各类数据中心
- 适配 Vertiv™ VE 系列各尺寸机柜 U 位级监测, 兼容各颗粒度 Vertiv™ Smart Solution™ 解决方案