

Vertiv™ D系列长延时阀控式铅酸蓄电池(24–150Ah)

产品特点

- 产品设计寿命10年
- 新型极板制造工艺，活性物质利用率高
- 高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小
- 特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强
- 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧 凑，具有耐冲击，抗震动性能好
- 多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出，安全可靠



应用场景

- 报警消防及安保系统
- 不间断电源、紧急照明系统
- 军事领域、铁路系统、电力系统
- 稳定电网，通信、信号系统备用电源

技术参数

Vertiv™ D 系列长延时阀控式铅酸蓄电池	
额定电压(V)	12
标称容量(10小时率, Ah)	24–150(终止电压1.80V/单格@25℃)
尺寸(mm)	长度：165–485，宽度：125–170，高度：170–240，总高度：174–242
重量(kg)	8.7–42.2
端子	M6(扭矩：8.0–10.0N•m)/M8(扭矩：12.0–16.0N•m)
外壳	ABS
工作温度范围(℃)	放电：-40–50，充电：-20–45，存储：-20–40
推荐工作温度(℃)	15–25
浮充电压(V)	2.25/单体，温度补偿系数：-3mV/℃
均充电压(V)	2.35/单体
温度补偿系数	-3mV/℃
温度VS容量(10小时率)	60%@-20℃，85%@0℃，86%@-20℃，100%@0℃，103%@40℃，105%@40℃
自放电(25℃)	<3%或4%/月