

AR 系列

10-60KVA 三进三出高频机架式 UPS

产品简介：

AR 系列 10-60KVA 三进三出高频机架式 UPS，采用在线式、双变换架构技术，兼容机架式或塔式安装结构，关键部件冗余设计、性能优越，为用户提供稳定纯净的交流供电保护。



应用领域：

产品广泛应用于政府、金融、教育、广电、医疗、企业等系统网络计算机房和小型智能设备

性能特点：

- ★在线式双变换设计。
- ★机架式\塔式兼容安装，多场合应用。
- ★兼容多种供电方式：单进单出，三进单出，三进三出。
- ★彩色触摸显示屏，重力感应自动旋转，操作面配备手动开关机按钮。
- ★数字化并机均流技术，支持并机共用电池组。
- ★支持无市电情况下，电池直接开关功能。
- ★电池节数可调，配置灵活。
- ★强大的通讯功能接口，支持 RS232/RS485/USB/SNMP 卡智能扩展槽及 EP0 紧急关机接口。

技术参数表:

规格型号	AR3310	AR3315	AR3320	AR3330	AR3340	AR3360
额定容量	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	40kVA	60kVA
相制	单进单出、三进单出/三进三出			三进三出		
输入						
额定电压	380VAC，三相+N+地线					
电压范围	110-300VAC					
频率范围	40-70Hz（依据电网频率自动选择同步范围）					
功率因数	≥0.99					
谐波失真	<5%					
输出						
电压	380/400/415VAC（通过面板可以选择，以适应不同负载供电的需求）					
功率因素	1					
频率及稳压度	50HZ±0.2%					
电压失真(THD)	线性负载≤3%，非线性负载≤5%					
过载能力	125%全载持续 1 分钟转旁路，150%全载持续 10 秒钟转旁路。					
输出方式	接线端子排					
效率						
整机效率	>95%，ECO 模式>98%					
电池						
直流电压	±192VDC（默认为 32 节 12V 电池，30-40 节可调）					
充电电流	1A-13A（可调）					1A-18A（可调）
面板装置指示						
背景状态指示	市电状态、电池供电、故障					
LCD 显示	输入/输出、旁路、逆变、频率、负载容量和电池电压、故障信息等					
通讯						
通讯界面	RS232/RS485/USB/EPO/SNMP 卡智能扩展					
工作环境						
工作温度	0~40° C					
相对湿度	0~95%（无凝露）					
噪声	<65dB@1 米					
物理性能						
宽*深*高（mm）	440*700*133（3U）			440*900*133（3U）		797*438*176
重量（KG）	25	28	32	36	38	45