

BL 系列

6-30KVA 三进单出工频 UPS

产品简介:

BL 系列 6-30KVA 三进单出工频 UPS，采用 DSP 数字化控制技术与高速微处理器与低损耗大功率 IGBT 的完美组合设计，可靠性之高、性能之稳定，完全适应各种电网环境。

应用领域:

产品广泛应用于冶金、化工、电子、工业系统、精密仪器设备、数据处理中心

性能特点:

- ★双变换纯在线技术。
- ★DSP 数字处理器控制。
- ★LCD 全程显示运行数据。
- ★冷启动功能，热备份功能。
- ★超强的过载能力。
- ★自动故障检测，手动维修旁路。
- ★内置智能强力充电器。
- ★智能化电池自检功能，智能温控风扇。
- ★完善的保护功能。
- ★标配 RS232 接口。



技术参数表:

规格型号	BL3106	BL3110	BL3115	BL3120	BL3130
额定容量	6kVA	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA
相制	三进单出				
输入电压范围 (VAC)	380±25%				
输入频率范围 (Hz)	45-66 (软件可调) 依据电网频率自动选择同步范围				
输出电压范围 (VAC)	220±1%, 隔离变压器输出				
输出频率 (Hz)	50/60±0.5% (自由振荡)				
输出功率因素	0.8				
直流电压 (VDC)	192				
整机效率	≥92%				
报警功能	电池低压, 市电异常, 过载, UPS 故障, 过温报警等				
保护功能	输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护				
重量 (kg)	80	160	180	220	300
尺寸 (深*宽*高) (mm)	590*230*717	596*305*1065		700*405*955	740*560*1200