

DA 系列

0.6-3KVA 单进单出后备式 UPS

产品简介:

DA 系列 0.6-3KVA 单进单出后备式 UPS，为单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应，轻松应对复杂多变的恶劣环境。

应用领域:

产品广泛应用于邮电通讯、银行、家庭计算机等各个行业领域

性能特点:

- ★智能 CPU 控制。
- ★市电复电后自动启动。
- ★冷启动功能。
- ★关机充电功能。
- ★USB/RS232 接口及 RJ-11/RJ-45 接口（可选）。



技术参数表:

规格型号	DA600	DA1000	DA1200	DA2000	DA3000
额定容量	600VA/360W	900VA/540W	1000VA/600W	2000VA/1200W	3000VA/1800W
输入					
输入电压	110/120VAC 或 220/230/240VAC				
电压范围	67-137VAC/135-275VAC				
频率	60/50Hz (自动侦测)				
输出					
输出电压	110/120VAC 或 220/230/240VAC				
电压范围 (电池模式)	±10%				
频率范围 (电池模式)	50Hz 或 60Hz ±10%				
转换时间	一般 4-6ms				
波形 (电池模式)	模拟正弦波				
电池					
电池型号	12V7Ah*1	12V9Ah*1	12V7Ah*2	12V9Ah*2	12V7Ah*4
充电时间	8 小时充至 80%-90%				
保护功能 (全面保护)	自动检测, 放电保护, 输出短路保护, 过载保护				
显示说明	LED 显示 (LCD 显示可选)				
警告声音					
电池模式	每 4 秒响一声				
电池电量过低	每 1 秒响一声				
过载	每 1 秒响一声				
故障	长鸣				
使用环境					
温湿度	0-90%湿度且 0-40℃ 温度				
噪音	小于 40dB				
通讯接口	USB/RS232PORT				
深*宽*高 (mm)	320*90*140	330*100*150	365*140*165	365*140*165	395*145*210
重量 (KG)	5.2	6.0	10.0	12.6	21.0